


FOX

FALC[®]




FALC

I ERPICI ROTANTI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA
GB ROTANT HARROWS FOR IDEAL PREPARATION OF THE SOIL READY FOR SOWING
E GRADAS ROTATIVAS PARA LA PREPARACIÓN DEL TERRENO DE SIEMBRA




- I** RULLO A GABBIA
- F** ROULEAU A CAGE
- GB** CAGE REAR ROLLER
- D** STABWALZE
- E** RODILLO TUBULAR
- P** ROLO DE TUBOS



- I** RULLO A SPUNTONI
- F** ROULEAU HERISSON
- GB** SPIKED ROLLER
- D** SPORENWALZE
- E** RODILLO DE DIENTES
- P** ROLO DENTADO




- I** RULLO PACKER
- F** ROULEAU PACKER
- GB** PACKER REAR ROLLER
- D** PACKERWALZE
- E** RODILLO PACKER
- P** ROLO PACKER



- I** RULLO FLEXICOIL
- F** ROULEAU FLEXICOIL
- GB** FLEXICOIL REAR ROLLER
- D** SPIRALWALZE (System Flexicoil)
- E** RODILLO ESPIRAL FLEXICOIL
- P** ROLO FLEXICOIL







- I** 1. 2. 3.: Vedi FOX SPECIAL
4. P.T.O. centrale alla macchina
5. Attacco seminatrice a sollevamento idraulico
- F** 1. 2. 3.: Voir FOX SPECIAL
4. PDF au centre de la machine
5. Attelage semoir à relevage hydraulique
- GB** 1. 2. 3.: See FOX SPECIAL
4. Central P.T.O.
5. Hydraulic up and over linkage for Sowing Machine
- D** 1. 2. 3.: Sehen FOX SPECIAL
4. Maschinenzentraler P.T.O.
5. Huckepack für Sämaschine mit Hydraulik-Hub
- E** 1. 2. 3.: Ver FOX SPECIAL
4. T.D.F. central en la máquina
5. Enganche sembradora con levantamiento hidráulico
- P** 1. 2. 3.: Ver FOX SPECIAL
4. T.D.F. central na máquina
5. Engate para semeador com levantamento hidráulico







0-120 HP

- F** HERSES ROTATIVES POUR LA PREPARATION DU LIT DE SEMENCE
- D** KREISELEGGEN FÜR EINE IDEALE SAATBETT-VORBEREITUNG
- P** GRADES ROTATIVAS PARA A PREPARAÇÃO DO TERRENO A SEMEAR



			
540			
● 16	● 17	● 19	● 20
○ 20	○ 19	○ 17	○ 16
242	271	338	378
			
1000			
● 14	● 15	● 16	
○ 26	○ 25	○ 24	
302	336	373	

FOX									
	mm. A	mm. B	Inches A	Inches B	KG	LBS	KG	LBS	N.
2500	2504	2564	98,58	100,94	945	2083	835	1840	10
3000	2995	3055	117,91	120,28	1060	2337	930	2051	12


COMPACT

- I** per la riduzione dei costi di produzione
- F** pour la réduction des coûts de production
- GB** for the reduction of production costs
- D** zur Verringerung der Produktionskosten
- E** para la reducción de los costes de producción
- P** para reduzir os custos de produção

- I** DISSODATORE + ERPICE ROTANTE
- F** DEFRIQUEUR + HERSE ROTATIVE
- GB** SUBSOILER + ROTANT HARROW
- D** URBARMACHER + KREISELEGGE
- E** SUBSOLADOR + GRADA ROTATIVA
- P** SUBSOLADOR + GRADE ROTATIVA



FOX SPECIAL 50-100 HP



FOX SPECIAL							N.	 540
	mm. A	mm. B	Inches A	Inches B	KG	LBS		
2000	1998	2112	78,661	83,149	660	1455	8	GIRI ROTORE = 289
2300	2244	2358	88,346	92,834	710	1565	9	VITESSE ROTOR = 289
2500	2490	2549	98,031	100,354	760	1675	10	ROTOR'S SPEED = 289
3000	2982	3049	117,401	120,039	860	1895	12	ROTORDREHZAHL = 289
								ROTACIONES ROTOR = 289
								ROTAÇÕES ROTOR = 289

- I** 1. Tubo mm 80x80x6 per fissaggio denti rompitraccia, per rimuovere il terreno compattato dalle ruote del trattore
 2. Deflettori laterali ripiegabili per ridurre la larghezza massima esterna a mt. 2,99 il mt. 3, a mt. 2,49 il mt. 2,50
 3. Barra posteriore regolabile in altezza per ottenere un letto di semina più fine e bene livellato
 4. Predisposizione per attacco seminatrice a sollevamento idraulico

- D** 1. Vierkanrohr 80x80x6 mm zur Befestigung von Spurlockern, zur Wiederauflöckerung des Bodens, der durch die Traktorräder gefestigt wurde
 2. Einklappbarer Seitenschutz zur Verringerung der max. Außenbreite von 3 m auf 2,99 m und von 2,50 m auf 2,49 m
 3. Hintere Stange höhenverstellbar zur Gewährleistung eines feineren und gut livellierten Saatbetts
 4. Vorbereitung für Huckepack für Sämaschine mit Hydraulik-Hub

- F** 1. Poutre mm 80x80x6 pour fixation effaceurs de trace, pour mouvoir le terrain comprimé par les roues du tracteur
 2. Défléchisseurs latéraux repliants pour réduire la largeur externe maximum à m 2,99 pour le m 3, à m 2,49 le 2,50.
 3. Plaque arrière réglable en hauteur pour obtenir un lit de semence plus raffiné et bien nivelé
 4. Predisposition pour attelage semoir hydraulique

- E** 1. Tubo mm 80x80x6 para la fijación de borrahuellas, para remover el terreno compactado por las ruedas del tractor
 2. Deflectores laterales replegables para reducir la anchura máxima externa a m 2,99 el m 3, a m 2,49 el m 2,50
 3. Barra posterior regulable en altura para obtener un lecho de siembra más fino y bien nivelado
 4. Predisposición para enganche sembradora con levantamiento hidráulico

- GB** 1. Tube mm 80x80x6 (inches 3,15x3,15x0,236) for attaching eradicator tines, to remove the compact soil left by tractor's wheels
 2. Folding side deflectors to reduce the maximum external width to m 2,99 for m 3, to m 2,49 for m 2,50
 3. Rear clod bar adjustable in height in order to obtain a finer and well levelled sowing bed
 4. Facility for hydraulic up and over linkage for sowing machine

- P** 1. Tubo mm 80x80x6 para a fixação dos apagadores de rasto, para remexer o terreno compactado pelas rodas do tractor
 2. Deflectores laterais dobráveis para reduzir a largura máxima externa a m 2,99 o m 3, m 2,49 o m 2,50
 3. Barra posterior regulável em altura para obter um leito de semente mais fino e bem nivelado
 4. Predisposição para engate para semeador com levantamento hidráulico

FOX VIGNERON 40-90 HP

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore. - Les données techniques, les caractéristiques et les illustrations sont indicatives et n'engagent pas le constructeur. - The technical data, features and pictures are indicative and do not bind the manufacturer. Die technische Angaben die Merkmale und die Bilder sind weisend und verbinden nicht den Hersteller. - Los datos técnicos, las características y las ilustraciones son indicativas y no comprometen al constructor.



FLOGRAF LITOGRAFIA s.r.l. - Via N. Sacco, 34 - FORLÌ - 042009 € 0,19 - FOTO ELLESSE FAENZA

- | | |
|---|---|
| I Per vigneti, frutteti, orticoltura | D Für Gemüse-Obst-und Weinban |
| F Pour vignobles, vergers, maraichage | E Para viñedos, frutales, horticultura |
| GB For vineyards, orchards, horticulture | P Para vinhas, pomares, horticultura |

FOX VIGNERON								
	mm. A	mm. B	Inches A	Inches B	KG	LBS	N.	540
1000	1014	1070	39,922	42,126	380	838	4	GIRI ROTORE = 289
1300	1260	1316	49,607	51,812	430	948	5	VITESSE ROTOR = 289
1500	1506	1562	59,292	61,497	490	1081	6	ROTOR'S SPEED = 289
1800	1752	1808	68,977	71,182	540	1191	7	ROTORDREHZAHL = 289
								ROTACIONES ROTOR = 289
								ROTAÇÕES ROTOR = 289

- | | |
|--|--|
| I 1. Tubo mm 70x70x6
2. Deflettori laterali fissi (regolabili in altezza)
3. Barra posteriore regolabile in altezza | D 1. Vierkantrohr 70x70x6
2. Fixer Seitenschutz (höhenverstellbar)
3. Hintere Stange höhenverstellbar |
| F 1. Poutre mm 70x70x6
2. Déflécheurs lateraux fixes (réglables en hauteur)
3. Planche arrière réglable en hauteur | E 1. Tubo mm 70x70x6
2. Deflectores laterales fijos
3. Barra posterior regulable en altura |
| GB 1. Tube mm 70x70x6
2. Fix side deflectors (adjustable in height)
3. Rear bar adjustable in height | P 1. Tubo mm 70x70x6
2. Deflectores laterais fixos
3. Barra posterior regulável em altura |

FALC - Via Proventa, 41 - 48018 FAENZA (ITALIA) - e-mail: info@falc.eu - www.falc.eu



Numero nazionale:
Tel. 0546 29050
Fax 0546 663986

International number:
Tel. +39-0546 29050
Fax +39-0546 663986

FALC®