



mod. **CS**

**FRESA - FRAISE - ROTARY TILLER
FRÄSE - FRESADORA**



**Fresatrice per la lavorazione del terreno e per la preparazione del letto di semina in terreni medi.
Per trattori da 40 a 70 HP**

**Fraise pour la preparation du sol et lit de semence en terrains moyens.
Pour tracteurs de 40 à 70 CV**

**Rotary tiller for the working of the soil and preparation of the seedbed for medium soils.
For 40-70 HP tractors**

**Fräse für die Bodenbearbeitung und die Saatbettvorbereitung in mittleren Böden.
Für Traktoren von 40 bis 70 PS**

**Fresadora para el trabajo del terreno y la preparación del lecho de siembra en suelos medios.
Para tractores de 40 a 70 HP**





CS										
	A mm.	B mm.	A inches	B inches	KG	LBS	N.	HP	PTO	
1300	1340	1480	52,75	58,26	380	838	30	40-70	540	
1500	1495	1635	58,85	64,37	400	882	36	40-70	540	
1600	1585	1725	62,40	67,91	420	926	36	50-70	540	
1800	1830	1970	72,04	77,56	450	992	42	50-70	540	
2100	2090	2230	82,28	87,79	490	1080	48	60-70	540	



- Scatola con 4 velocità o monovelocità (a scelta)
- Rotore a 6 zappe elicoidali per disco
- Ammortizzatori a molle nel cofano posteriore
- Slitte
- Tenute stagne (a richiesta)



- Boîtier avec 4 vitesses ou mono-vitesse (sur demande)
- Rotor avec 6 houes par disque
- Ammortisseurs à ressorts sur capot arrière
- Patins
- Étanchéité d'huile (sur demande)




- Gearbox with 4 speeds or single speed gearbox (on request)
- Rotor with 6 helical hoes in each disc
- Spring shock absorber for rear bonnet
- Skids
- Watertight (on request)



- 4-Gang-Wechselgetriebe oder 1-Gang-Getriebe (auf Wunsch)
- Rotor mit 6 Spiralhacken jeder Scheibe
- Feder-Stoßdämpfer für die hintere Haube
- Kufen
- Wasserdichten Dichtungen (auf Wunsch)



- Reductor a 4 velocidades o 1 velocidad (a pedido)
- Rotor con 6 azadas helicoidales por disco
- Amortiguadores de muelles en el capó trasero
- Patines
- Estancos (a pedido)


mod. CS 4


* Scatola con 4 velocità



* Boîtier avec 4 vitesses



* Gearbox with 4 speeds




* 4-Gang-Wechselgetriebe



* Reductor a 4 velocidades

• 16	• 18	• 20	• 22
◦ 22	◦ 20	◦ 18	◦ 16
123	152 *	188	232*

mod. CS 1


Riduttore a 1 velocità (206 G/M)



Single speed gearbox (206 RPM)



Boîtier mono-vitesse (206 T/M)



Einwechselgetriebe (206 U/min)



Reductor a 1 velocidad (206 G/M)


FALC

Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050
Fax +39 0546 663986

