

MACCHINA PORTA-ATTREZZI - TOOL-CARRIER PORTE-Outils

- ■ Macchina porta-attrezzi doppia
- ■ Double tool-carrier
- ■ Porte-outils double



FWT 200	attacco telaio <i>frame attachment</i> <i>attelage du châssis</i>			attrezzi <i>tools</i> <i>outils</i>	min.		max.	
		kg	lbs		cm	inches	cm	inches
200	- anteriore su staffa - <i>front on bracket</i> - support de fixation avant	147	324	FG	200	78,74	450	177,17
				FSP	180	70,87	350	137,80
				FSPV	180	70,87	350	137,80



■ ■ ATTREZZI UTILIZZABILI - ■ ■ USABLE TOOLS - ■ ■ OUTILS UTILISABLES

mod. FG	mod. FSP	mod. FSPV
A black metal frame with four adjustable blades, designed for front attachment.	An orange metal frame with a central blade and side supports, designed for front attachment.	A vertical metal frame with a central blade and side supports, designed for front attachment.


■ ■ vedi pag. 14 - ■ ■ see page 14 - ■ ■ voir page 14

ATTREZZI - TOOLS - OUTILS

 **GESTIONE PARETE FOGLIARE (utilizzabili sia con i mod. FIRT sia con il mod. FWT)**

 **LEAF CANOPY MANAGEMENT (usable both with FIRT models and FWT model)**

 **TRAITEMENT DE PAROI DE FEUILLES (peuvent être utilisés avec les modèles FIRT et FWT aussi)**

FG	Girorami - Rotary sweeper - Aindaneur	mod.	Ø	kg
	 <ul style="list-style-type: none"> - attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - outil motorisé à entraînement hydraulique : une unité de commande hydraulique est recommandée (s'il n'y a pas d'unité de commande de série) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - outil à entraînement hydraulique qui peut également être actionné uniquement par le circuit hydraulique du tracteur <p>Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Débit d'huile 15/25 L/min</p>	FGA 3	114 cm	26
		FGA 3 S	77 cm	23
		FGA 6	114 cm	34
		FGB 4	129 cm	30
FSP	Spollonatore orizzontale - Horizontale shoot remover - Ébourgeonneuse horizontale	mod.	lunghezza length longueur	kg
	 <ul style="list-style-type: none"> - attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - outil motorisé à entraînement hydraulique : une unité de commande hydraulique est recommandée (s'il n'y a pas d'unité de commande de série) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - outil à entraînement hydraulique qui peut également être actionné uniquement par le circuit hydraulique du tracteur <p>Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Débit d'huile 15/25 L/min</p>	FSP 608 C a cinghie with belts avec snagles	60 cm	30
		FSP 608 F a fili with wires avec fils	60 cm	30
		FSP 708 C a cinghie with belts avec snagles	70 cm	30
		FSP 708 F a fili with wires avec fils	70 cm	30
FSPV	Spollonatore verticale - Vertical shoot remover Ébourgeonneuse verticale	mod.	lunghezza length longueur	kg
	 <ul style="list-style-type: none"> - attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - outil motorisé à entraînement hydraulique : une unité de commande hydraulique est recommandée (s'il n'y a pas d'unité de commande de série) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - outil à entraînement hydraulique qui peut également être actionné uniquement par le circuit hydraulique du tracteur <p>Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Débit d'huile 15/25 L/min</p>	FSPV 508 C a cinghie with belts avec snagles	50 cm	15
		FSPV 508 F a fili with wires avec fils	50 cm	15