

# FALC

## Mod. PUCK

**TRINCIA CON PICK UP - BROYEUR AVEC DISPOSITIF PICK UP  
SHREDDER WITH PICK-UP DEVICE**



**Per la trinciatura di residui di potature medio-pesanti in agrumeti, in uliveti e vigneti. Ideale anche su terreni sassosi. Per trattori da 50 a 100 HP**

**Pour le broyage des sarments moyennes-lourdes dans les plantations d'agrumes, d'olives et dans les vignes. C'est idéal aussi sur les terrains caillouteux. Pour tracteur de 50-100 CV**

**For the chopping of medium-heavy prunings in citrus groves, in olives groves and in vineyards. It is ideal also in stony soils. For 50-100 HP tractors**



**La macchina sarà sempre fornita completa di protezioni CE - La machine sera toujours livrée complète avec protections CE - The machine will always be supplied complete with CE guarding**


# Mod. PUCK



50-100 HP

**FALC**

PUCK										
	A mm.	B mm.	A inches	B inches	kg	lbs	N.	kg	lbs	N.
1200	1225	1417	48,23	55,79	620	1367	12	700	1543	72
1400	1405	1597	55,31	62,87	680	1499	14	770	1698	84
1600	1585	1777	62,40	69,96	740	1631	16	840	1852	96



- Rotore a mazze**
- Rotor avec marteaux**
- Rotor with hammers**

- Rotore semi-forestale**
- Rotor semi-forestier**
- Semi-forestry rotor**



①



- Pick up ad azionamento idraulico con possibilità di invertire il senso di rotazione (da 120 a 250 g/min)
- Rotore tradizionale a mazze (foto 2) o, in alternativa, rotore semi-forestale (foto 3) – (2250 g/min)
- Fiancate laterali spessore 8 mm
- Cofano superiore spessore 5 mm
- Griglia inferiore spessore 8 mm
- Perni filettati con dado
- Denti di raccolta



- Pick-Up à commande hydraulique avec possibilité d'inverser le sens de rotation (de 120 à 250 T/min)
- Rotor traditionnel avec marteaux (photo 2) ou, alternativement, rotor semi-forestier (photo 3) - (2250 T/min)
- Flancs latéraux épaisseur 8 mm
- Capot supérieur épaisseur 5 mm
- Grille inférieure épaisseur 8 mm
- Axes porte marteaux filetés
- Râteau arrière



- Hydraulically driven pick up with possibility of reversing the rotation sense (from 120 to 250 RPM)
- Traditional rotor with hammers (picture 2) or, as an alternative, semi-forestry rotor (picture 3) - (2250 Rpm)
- Lateral sides thickness 8 mm
- Upper bonnet thickness 5 mm
- Lower grill thickness 8 mm
- Threaded axles with nut
- Rear rake



**FALC**

Via Proventa, 41  
48018 Faenza (Italia)  
Tel. +39 0546 29050  
Fax +39 0546 663986

[www.falc.eu](http://www.falc.eu) | [info@falc.eu](mailto:info@falc.eu)