



**ATTREZZATURE "INTERCEPPO"  
OUTILS "INTERCEP"  
"INTER-ROW" TOOLS  
„UNTERSTOCK“ GERÄTE  
EQUIPOS "INTER-LÍNEAS"  
МЕЖДУРЯДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Ruota interfila idraulica e Trincino a fili interfilare idraulico  
Tondeuse hydraulique intercep et Hacheuse à fils hydraulique intercep  
Hydraulic inter-row grass cutting disc and Hydraulic inter-row wire chopper  
Hydraulischer Unterstock-Mäher und Hydraulisches Unterstock-Schnurmulchgerät  
Rueda desbrozadora hidráulica para hileras y Cabezal desbrozador hidráulico de hilos para hileras  
Гидравлическое междурядное колесо гидравлический междурядный измельчитель**



## Bio-friendly Range

Le attrezzature INTERCEPPO sono ideali per il diserbo meccanico ("Bio-Friendly Range") in vigneti e frutteti

Les outils INTERCEP sont idéales pour le désherbage mécanique (« Bio-Friendly Range ») dans les vignobles et les vergers

INTER-ROW tools are ideal for mechanical weeding ("Bio-Friendly Range") in vineyards and orchards

Die UNTERSTOCK-Geräte sind ideale für die mechanische Unkrautentfernung („Bio-Friendly Range“) in Obst- und Weinbau

Los equipos INTER-LÍNEAS son ideales para el desherbado mecánico ("Bio-Friendly Range") en viñedos y frutales

Оборудование INTER-ROW идеально подходит для механической прополки («Bio-Friendly Range») в виноградниках и садах





<b>Ruota interfila idraulica</b> <b>Tondeuse hydraulique intercep</b> <b>Hydraulic inter-row grass cutting disc</b> <b>Hydraulischer Unterstock-Mäher</b> <b>Rueda desbrozadora hidráulica para hileras</b> <b>Гидравлическое междурядное колесо</b>			kg*	lbs *	g/min. t/min. rpm U/min
	400 mm.	+25° / -15°	168	370	2000
	600 mm.	+25° / -15°	183	403	2000
	800 mm.	+25° / -15°	190	419	2000

**\* Peso: ruota interfila+kit montaggio - Poids: tondeuse intercep+kit de montage**  
**Weight: inter-row disc+assembling kit - Gewicht: Unterstock-Mäher+Anbaukit**  
**Peso: rueda desbr. + kit montaje - Вес: гидравлическое междурядное колесо+комплект для сборки**

## Ruota + Trincino

- Funzionamento tramite attacco diretto al circuito idraulico del trattore: portata consigliata 20-25 litri/minuto. Abbinamento trincia mod. GRIFUS-LEON
- Motore idraulico
- n. 1 tubo idraulico con innesto rapido + n. 1 tubo idraulico da collegare allo scarico libero del distributore del trattore
- Tastatore idraulico
- Comando idraulico a leva per inclinazione
- Comando idraulico a leva per rientro di emergenza
- Regolazione meccanica altezza di trinciatura
- Valvola ripartitrice circuito idraulico

## Tondeuse + Hacheuse

- Fonctionnement à travers attelage direct au système hydraulique du tracteur: portée d'huile conseillée 20-25 litre/minute. Applicable aux broyeurs GRIFUS – LEON
- Moteur hydraulique
- n. 1 tuyau hydraulique avec raccordement rapide + n. 1 tuyau hydraulique à connecter au débit libre du distributeur du tracteur
- Palpeur hydraulique
- Commande hydraulique à levier pour l'inclinaison
- Commande hydraulique à levier pour rentrée d'urgence
- Réglage mécanique hauteur de coupage
- Soupape de répartition du flux de l'huile

## Cutting disc + Wire Chopper

- Operating by direct connection to the tractor hydraulic circuit: recommended oil flow rate 20-25 liters/minute. Suitable to shredders models GRIFUS – LEON
- Hydraulic engine
- n. 1 hydraulic hose with quick coupling + n. 1 hydraulic hose to be connected to the free outlet of the tractor's distributor
- Hydraulic sensor
- Hydraulic tilt lever control for inclination
- Hydraulic tilt lever control for emergency return
- Mechanical cutting height adjustment
- Oil flow dividing valve





<b>Trincino a fili interfilare idraulico</b> <b>Hacheuse à fils hydraulique intercep</b> <b>Hydraulic inter-row wire chopper</b> <b>Hydraulisches Unterstock-Schnurmulchgerät</b> <b>Cabezal desbrozador hidráulico de hilos para hileras</b> <b>гидравлический междурядный измельчитель</b>	<b>Larghezza</b> <b>Largeur</b> <b>Width</b> <b>Breite</b> <b>Ancho</b> <b>Ширина</b>		<b>kg*</b>	<b>lbs*</b>	<b>g/min.</b> <b>t/min.</b> <b>rpm</b> <b>U/min</b>
	<b>500 mm.</b>				

**\* Peso: trincino interfilare+kit montaggio - Poids: hacheuse intercep+kit de montage**  
**Weight: inter-row wire chopper+assembling kit - Gewicht : Schnurmulchgerät + Anbaukit**  
**Peso: cabezal desbrozador + kit montaje - Вес: междурядный измельчитель + комплект для сборки**

## **Mäher + Schnurmulchgerät**

- Betrieb durch direkten Anbau zum hydraulischen System vom Schlepper: Empfohlener Ölfluss 20-25 Liter/Minute. Kombination mit Häckslern GRIFUS – LEON
- Hydraulischer Motor
- n. 1 hydraulisches Rohr mit Schnellkupplung + n. 1 hydraulisches Rohr zum freien Abfluss vom Schlepperverteiler zu verbinden
- Mit hydraulischem Sensor
- Hydraulische Hebelsteuerung für Neigung
- Hydraulische Hebelsteuerung für Notschließung
- Mechanische Regelung der Schnitthöhe
- Verteilungsventil des Ölflusses

## **Rueda + Cabezal**

- Funcionamiento mediante conexión directa al circuito hidráulico del tractor: caudal recomendado 20-25 lt/minuto. Posible combinación con las trituradoras GRIFUS-LEON
- Motor hidráulico
- n. 1 tubo hidráulico de presión con enchufe rápido + n. 1 tubo hidráulico para conectar a la salida libre del distribuidor del tractor
- Palpador hidráulico
- Control de palanca - sirga para la inclinación
- Control de palanca - sirga para el retorno en caso de emergencia
- Ajuste mecánico de la altura de corte
- Válvula divisoria de caudal para el circuito hidráulico

## **колесо + измельчитель**

- Работа от прямого подключения к гидравлике трактора: рекомендуемый расход 20-25 л / мин. Подходит для измельчителей моделей GRIFUS - LEON
- Гидромотор культиватора
- 1 гидравлический шланг с быстроразъемным соединением + 1 гидравлический шланг для подключения к свободному выходу распределителя трактора
- с гидравлическим датчиком
- Гидравлическое управление наклона рычагом
- Гидравлическое управление рычагом для аварийного возврата
- Механическая регулировка высоты среза
- Разделительный клапан гидравлического контура







9

**A RICHIESTA:**

- Serbatoio olio 60 litri e gruppo pompa (per funzionamento autonomo)
- Radiatore
- Joystick

**SUR DEMANDE:**

- Réservoir d'huile 60 litres et unité de pompage (pour fonctionnement autonome)
- Radiateur
- Joystick

**ON REQUEST:**

- 60 liters oil tank and pump assembly (for self operating)
- Radiator
- Joystick



10

**AUF ANFRAGE:**

- 60 Liter Öltank und Pumpe (für autonomen Betrieb)
- Ölkühler
- Joystick

**A PEDIDO:**

- Deposito de aceite de 60 litros y grupo de bomba (para funcionamiento autónomo)
- Radiador
- Joystick

**ПО ЗАПРОСУ:**

- Масляный бак на 60 литров и насос в сборе (автономное управление)
- Радиатор
- джойстик



11

