

MACCHINE INTERCEPPO - *INTER-ROW CULTIVATOR* UNTERSTOCKRÄUMER

- 

Macchina interceppo singola indipendente larga, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore e 2 pompe (25 + 16 L/min)
- 

Single large independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler and 2 pumps (25 + 16 L/min)
- 

Einseitiger, unabhängiger, breiter Unterstockräumer, mit Ölbehälter, Ölkühler und 2 Pumpen (25 + 16 L/min) ausgestattet



H: idraulico - *hydraulic* - hydraulisch

E: elettro idraulico - *electro-hydraulic*
Elektrohydraulisch



FIRT 1150	attacco telaio <i>frame attachment</i> Rahmenanschluss			 min.		 min.	
		kg	lbs	cm	inches	cm	inches
1150 H	- 3 punti posteriore <i>- rear 3 point</i>	270	595	180*	70,87*	min. 110* max. 150*	min. 43,31* max. 59,06*
1150 E	- 3-Punktanbau hinten	290	639	180*	70,87*	min. 110* max. 150*	min. 43,31* max. 59,06*
1150 A	- sollevatore anteriore <i>- front lifter</i>	295	650	180*	70,87*	min. 110* max. 170*	min. 43,31* max. 66,93*
1150 3 A	- Vorne auf Heber	295	650	180*	70,87*	min. 110* max. 170*	min. 43,31* max. 66,93*


 * Considerando carreggiata trattrice agricola di 160 cm

 * *Considering tractor's roadway width of 160 cm*


 * Angenommene Breite des Schleppers von 160 cm

ATTREZZI UTILIZZABILI - **USABLE TOOLS** - **NUTZBARE WERKZEUGE**

FRT



FDS



FDR




FVMS




FVMR



FLE



FDV



 vedi pag. 12-15

 see page 12-15

 siehe Seite 12-15


FST




FG




FSP




FSPV



FDE



FTRF



ATTREZZI - TOOLS - WERKZEUGE




LAVORAZIONE TERRENO (utilizzabili con i modelli FIRT)




SOIL WORKING (usable with FIRT models)



BODENBEARBEITUNG (mit Modellen FIRT nutzbar)

FRT	Rototerra - <i>Rotary soil rake - Fräse</i>	mod.	Ø	kg
	attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) Flusso olio 20/25 L/min Oil flow rate 20/25 L/min Ölfluss 20/25 L/min	FRT 25	Ø 25 cm	38
		FRT 40	Ø 40 cm	42
		FRT 50	Ø 50 cm	52
		FRTD	Ø 50 cm	40

FDS	Dischiera da scalzare - <i>Hoeing disc unit Glatter Scheibenflug</i>	mod.	dischi discs Scheiben	kg
	* attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) * hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) * hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) x attrezzo NON motorizzato idraulicamente x NON-hydraulically motorized tool x NICHT hydraulisch motorisiertes Werkzeug Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min	FDS 1H*	1	35
		FDS 2H*	2	39
		FDS 3H*	3	43
		FDS 1 x	1	24
		FDS 2 x	2	28
		FDS 3 x	3	32

FDR	Dischiera da rincalzare - <i>Ridging disc unit Gezahnter Scheibenflug</i>	mod.	dischi discs Scheiben	kg
	* attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) * hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) * hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) x attrezzo NON motorizzato idraulicamente x NON-hydraulically motorized tool x NICHT hydraulisch motorisiertes Werkzeug Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min	FDR 1H*	1	30
		FDR 2H*	2	39
		FDR 3H*	3	48
		FDR 1 x	1	20
		FDR 2 x	2	29
		FDR 3 x	3	38

ATTREZZI - TOOLS - WERKZEUGE



LAVORAZIONE TERRENO (utilizzabili con i modelli FIRT)




SOIL WORKING (usable with FIRT models)





BODENBEARBEITUNG (mit Modellen FIRT nutzbar)

FVMS	Vomere da scalzare - <i>Hoeing share</i> Pflugschar	mod.	lunghezza lama blade lenght Klingenlänge	kg
	attrezzo NON motorizzato idraulicamente NON-hydraulically motorized tool NICHT hydraulisch motorisiertes Werkzeug	FVMS 1	26 cm	27
		FVMS 2	51 cm	29
		FVMS 3	26 cm	24

FVMR	Vomere da rincalzare - <i>Ridging share</i> Räumschar	mod.	lunghezza lenght Länge	kg
	attrezzo NON motorizzato idraulicamente NON-hydraulically motorized tool NICHT hydraulisch motorisiertes Werkzeug	FVMR	100 cm	42

FLE	Lama estiva - <i>Summer blade</i> Flachschar	mod.	lunghezza lama blade lenght Klingenlänge	kg
	attrezzo NON motorizzato idraulicamente NON-hydraulically motorized tool NICHT hydraulisch motorisiertes Werkzeug	FLE 50	50 cm	12
		FLE 60	60 cm	14

FDV	Dischiera veloce - <i>Fast disc</i> Rollhacke	mod.	dischi discs Scheiben	kg
	attrezzo NON motorizzato idraulicamente NON-hydraulically motorized tool NICHT hydraulisch motorisiertes Werkzeug	FDV 2	2	28
		FDV 3	3	34
		FDV 4	4	40
		FDV 5	5	46

FST	Stella sarchiatrice - <i>Weeding star</i> Fingerhacke	mod.	Ø cm	consistenza hardness Härte	kg
	attrezzo NON motorizzato idraulicamente NON-hydraulically motorized tool NICHT hydraulisch motorisiertes Werkzeug	FST 50 H	Ø 50	dura/hard/hart	35
		FST 50 M		media/medium/mittelhart	30
		FST 70 H	Ø 70	dura/hard/hart	41
		FST 70 M		media/medium/mittelhart	35

ATTREZZI - TOOLS - WERKZEUGE






GESTIONE PARETE FOGLIARE (utilizzabili sia con i mod. FIRT sia con il mod. FWT)



LEAF CANOPY MANAGEMENT (usable both with FIRT models and FWT model)



LAUBWANDBEARBEITUNG (mit beiden Modellen FIRT und FWT nutzbar)

FG	Girorami - <i>Rotary sweeper</i> - Schwader	mod.	Ø	kg
	- attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - hydraulisch motorisiertes Werkzeug, das vom auch nur Hydraulikkreislauf des Traktors betrieben werden kann Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min	FGA 3	114 cm	26
		FGA 3 S	77 cm	23
		FGA 6	114 cm	34
		FGB 4	129 cm	30
FSP	Spollonatore orizzontale - <i>Horizontale shoot remover</i> - Horizontaler Stammputzer	mod.	lunghezza length Länge	kg
	- attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - hydraulisch motorisiertes Werkzeug, das vom auch nur Hydraulikkreislauf des Traktors betrieben werden kann Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min	FSP 608 C a cinghie with belts mit Gurten	60 cm	30
		FSP 608 F a fili with wires mit Fäden	60 cm	30
		FSP 708 C a cinghie with belts mit Gurten	70 cm	30
		FSP 708 F a fili with wires mit Fäden	70 cm	30
FSPV	Spollonatore verticale - <i>Vertical shoot remover</i> - Vertikaler Stammputzer	mod.	lunghezza length Länge	kg
	- attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - hydraulisch motorisiertes Werkzeug, das vom auch nur Hydraulikkreislauf des Traktors betrieben werden kann Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min	FSPV 508 C a cinghie with belts mit Gurten	50 cm	15
		FSPV 508 F a fili with wires mit Fäden	50 cm	15


ATTREZZI - *TOOLS* - WERKZEUGE

 **TAGLIO ERBA** (utilizzabili con i modelli FIRT)

 **GRASS CUTTING** (usable with FIRT models)

 **GRASSCHNITT** (mit Modellen FIRT nutzbar)

FDE	Disco rasaerba - <i>Grass cutting disc</i> - Mäher		mod.	Ø	kg
	attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt)		FDE 40	40 cm	38
			FDE 50	50 cm	43
	Flusso olio 20/25 L/min Oil flow rate 20/25 L/min Ölfluss 20/25 L/min		FDE 60	60 cm	48

FTRF	Trincino a fili - <i>Wire chopper</i> - Fädenmulchgerät		mod.	lunghezza length Länge	kg
	attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt)		FTRF 35	35 cm	34
			FTRF 50	50 cm	38
	Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min		FTRF 70	70 cm	44