

MACCHINA PORTA-ATTREZZI - TOOL-CARRIER WERKZEUGTRÄGER

 Macchina porta-attrezzi doppia

 *Double tool-carrier*



 Zweiseitiger Werkzeugträger



FWT 200	attacco telaio frame attachment Rahmenanschluss			attrezzi tools Werkzeuge	 min.		 max.	
		kg	lbs		cm	inches	cm	inches
200	- anteriore su staffa - front on bracket - Vorne auf Formkasten	147	324	FG	200	78,74	450	177,17
				FSP	180	70,87	350	137,80
				FSPV	180	70,87	350	137,80



 **ATTREZZI UTILIZZABILI** -  **USABLE TOOLS** -  **NUTZBARE WERKZEUGE**

mod. FG	mod. FSP	mod. FSPV
		



 vedi pag. 14 -  see page 14 -  siehe Seite 14

ATTREZZI - TOOLS - WERKZEUGE

 **GESTIONE PARETE FOGLIARE** (utilizzabili sia con i mod. FIRT sia con il mod. FWT)

 **LEAF CANOPY MANAGEMENT** (usable both with FIRT models and FWT model)

 **LAUBWANDBEARBEITUNG** (mit beiden Modellen FIRT und FWT nutzbar)

FG	Girorami - <i>Rotary sweeper</i> - Schwader	mod.	Ø	kg
	<ul style="list-style-type: none"> - attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - hydraulisch motorisiertes Werkzeug, das vom auch nur Hydraulikkreislauf des Traktors betrieben werden kann <p style="text-align: center;"> Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min </p>	FGA 3	114 cm	26
		FGA 3 S	77 cm	23
		FGA 6	114 cm	34
		FGB 4	129 cm	30
FSP	Spollonatore orizzontale - <i>Horizontale shoot remover</i> - Horizontaler Stammputzer	mod.	lunghezza length Länge	kg
	<ul style="list-style-type: none"> - attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - hydraulisch motorisiertes Werkzeug, das vom auch nur Hydraulikkreislauf des Traktors betrieben werden kann <p style="text-align: center;"> Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min </p>	FSP 608 C a cinghie with belts mit Gurten	60 cm	30
		FSP 608 F a fili with wires mit Fäden	60 cm	30
		FSP 708 C a cinghie with belts mit Gurten	70 cm	30
		FSP 708 F a fili with wires mit Fäden	70 cm	30
FSPV	Spollonatore verticale - <i>Vertical shoot remover</i> - Vertikaler Stammputzer	mod.	lunghezza length Länge	kg
	<ul style="list-style-type: none"> - attrezzo motorizzato idraulicamente: si consiglia centralina oleodinamica (quando non presente centralina di serie) - hydraulically motorized tool: we recommend the oil-hydraulic control box (when there is no standard control box) - hydraulisch motorisiertes Werkzeug: hydraulische Ölbehälter wird empfohlen (wenn es keinen Standardölbehälter gibt) - attrezzo motorizzato idraulicamente azionabile anche solo dal circuito idraulico del trattore - hydraulically motorized tool which can be operated even only by the tractor hydraulic system - hydraulisch motorisiertes Werkzeug, das vom auch nur Hydraulikkreislauf des Traktors betrieben werden kann <p style="text-align: center;"> Flusso olio 15/25 L/min Oil flow rate 15/25 L/min Ölfluss 15/25 L/min </p>	FSPV 508 C a cinghie with belts mit Gurten	50 cm	15
		FSPV 508 F a fili with wires mit Fäden	50 cm	15