

FALC

mod. **RAPTOR**

**RIPUNTATORE - DECOMPACTEUR
SUBSOILER - TIEFENLOCKERER - SUBSOLADOR**



Il ripuntatore RAPTOR è ideale per sgrossare e "rompere" il terreno, rendendo possibile un adeguato drenaggio. E' disponibile da 5 a 7 ancore, con profondità di lavoro compresa tra 30 e 55 cm, per trattori con potenza compresa tra i 90 e i 180 HP.



Le décompacteur RAPTOR est idéal pour dégrossir et "briser" le sol, en permettant un drainage approprié. C'est disponible de 5 à 7 ancrages, avec profondeur de travail entre 30 et 55 cm, pour tracteurs de 90 à 180 CV.



The subsoiler RAPTOR is ideal to rough-cut and "break" the ground, making an adequate drainage possible. It is available from 5 to 7 anchors, with a working depth between 30 and 55 cm, for 90-180 HP tractors.



Der Tiefenlockerer RAPTOR ist ideal, den Boden grob zu schneiden/"zerbrechen" und eine optimale Entwässerung zu schaffen. Er ist von 5 bis 7 Anker verfügbar, mit einer Arbeitstiefe von 30 bis 55 cm, für Traktoren von 90 bis 180 PS.



El subsolador RAPTOR es ideal para cortar toscamente y "romper" el suelo, permitiendo un drenaje adecuado. Es disponible de 5 a 7 anclas, con una profundidad de trabajo de 30 a 55 cm, para tractores de 90 a 180 CV.



mod. RAPTOR



90-180 HP

FALC

RAPTOR		ancore ancrages anchors Anker anclas	altezza telaio hauteur chassis frame height Rahmenhöhe altura del chasis	larghezza lavoro largeur de travail working width Arbeitsbreite ancho de trabajo	larghezza trasporto largeur de transport transport width Transportbreite ancho de transporte	profondità lavoro profondeur de travail working depth Arbeitstiefe profundidad de trabajo		
		HP	N.	mm.	mm.	mm.	cm.	kg
2500-5D	90-140	5	780	2500	2500	30/55	740	1631
3000-7D	110-180	7	780	3000	3000	30/55	930	2050



- Telaio monolitico ad alta resistenza
- Attacco 3 punti di 2a categoria
- Ancore in acciaio C45 spessore 30 mm
- Kit esplosore centrale + esplosori laterali regolabili
- Puntale con attacco rapido
- Bullone di sicurezza ancora
- Piedini di supporto



- Châssis monolithique à haute résistance
- Attelage 3 points 2ème catégorie
- Ancrages en acier C45, épaisseur 30 mm
- Kit « explodeur » central + « explodeurs » latéraux réglables
- Pointe avec couplage rapide
- Boulon de sécurité de l'ancrage
- Pieds de support



- High-strength monolithic frame
- 2nd category 3-point hitch
- Steel C45 anchors - 30 mm thick
- Central fins + adjustable lateral metal tangs
- Quick release point
- Anchors safety bolt
- Parking stands




- Hochfester monolithischer Rahmen
- 3 -Punkt-Anschluss - Kat. 2
- Anker aus Stahl C45 - 30 mm. dick
- Zentraler Zinkensatz + verstellbare Seitenzinken
- Spitze mit Schnellanschluss
- Anker-Sicherheitsbolzen
- Unterstützungen




- Chasis monolítico de alta resistencia
- Enganche de 3 puntos - cat. 2
- Anclas de acero C45 - espesor 30 mm.
- Kit cuchillas centrales + cuchillas laterales ajustables
- Punta con enganche rápido
- Bulón de seguridad del ancla
- Soportes




OPZIONI OPTIONS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES



- Coppia rulli a spuntoni
- Couple de rouleaux Hérisson
- Pair of spiked rollers
- Spitzenwalzenpaar
- Par de rodillos de dientes




- Coppia ruote profondità in acciaio
- Couple de roues de profondeur en acier
- Pair of steel wheels for depth adjustment
- Tiefenräderpaar aus Stahl
- Par de ruedas de profundidad de acero



- Sezione a dischi posteriore
- Section à disques arrière
- Rear disc section
- Hinterer Scheibenabschnitt
- Sección de discos trasera



- Indicatore di profondità
- Indicateur de profondeur
- Depth indicator
- Tiefenindikator
- Indicador de profundidad



- Kit spondine contenimento zolle
- Kit de flancs pour retenir le terrain
- Clod-restricting flanges
- Flanschen, um die Schollen zu begrenzen
- Kit de flancos para contener terrones



FALC

Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050

www.falc.eu | info@falc.eu

