FALC®

# mod. RAPTOR

## RIPUNTATORE - DECOMPACTEUR
## SUBSOILER - TIEFENLOCKERER - SUBSOLADOR




Il ripuntatore RAPTOR è ideale per sgrossare e "rompere" il terreno, rendendo possibile un adeguato drenaggio. E' disponibile da 5 a 7 ancore, con profondità di lavoro compresa tra 30 e 55 cm, per trattori con potenza compresa tra i 90 e i 180 HP.

Le décompacteur RAPTOR est idéal pour dégrossir et "briser" le sol, en permettant un drainage approprié. C'est disponible de 5 à 7 ancrages, avec profondeur de travail entre 30 et 55 cm, pour tracteurs de 90 à 180 CV.

The subsoiler RAPTOR is ideal to rough-cut and "break" the ground, making an adequate drainage possible. It is available from 5 to 7 anchors, with a working depth between 30 and 55 cm, for 90-180 HP tractors.

Der Tiefenlockerer RAPTOR ist ideal, den Boden grob zu schneiden/"zerbrechen" und eine optimale Entwässerung zu schaffen. Er ist von 5 bis 7 Anker verfügbar, mit einer Arbeitstiefe von 30 bis 55 cm, für Traktoren von 90 bis 180 PS.

El subsolador RAPTOR es ideal para cortar toscamente y "romper" el suelo , permitiendo un drenaje adecuado. Es disponible de 5 a 7 anclas, con una profundidad de trabajo de 30 a 55 cm, para tractores de 90 a 180 CV.

# mod. RAPTOR

90-180 HP

FALC

| RAPTOR | | ancore<br>ancrages<br>anchors<br>Anker<br>anclas | altezza telaio<br>hauteur chassis<br>frame height<br>Rahmenhöhe<br>altura del chasis | larghezza lavoro<br>largeur de travail<br>working width<br>Arbeitsbreite<br>ancho de trabajo | larghezza trasporto<br>largeur de transport<br>transport width<br>Transportbreite<br>ancho de transporte | profondità lavoro<br>profondeur de travail<br>working depth<br>Arbeitstiefe<br>profundidad de trabajo | ✲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HP | N. | mm. | mm. | mm. | cm. | kg | lbs |
| 2500-5D | 90-140 | 5 | 780 | 2500 | 2500 | 30/55 | 740 | 1631 |
| 3000-7D | 110-180 | 7 | 780 | 3000 | 3000 | 30/55 | 930 | 2050 |

✲peso senza rulli/dischi ✲poids sans rouleaux/disques ✲weight without rolllers/discs ✲Gewicht ohne Walzen/Scheiben ✲peso sin rodillos/discos

- Telaio monolitico ad alta resistenza
- Attacco 3 punti di 2a categoria
- Ancore in acciaio C45 spessore 30 mm
- Kit esplosore centrale + esplosori laterali regolabili
- Puntale con attacco rapido
- Bullone di sicurezza ancora
- Piedini di supporto

- Châssis monolithique à haute résistance
- Attelage 3 points 2ème catégorie
- Ancrages en acier C45, épaisseur 30 mm
- Kit « exploseur » central + « exploseurs» latéraux réglables
- Pointe avec couplage rapide
- Boulon de sécurité de l'ancrage
- Pieds de support

- High-strenght monolithic frame
- 2nd category 3-point hitch
- Steel C45 anchors - 30 mm thick
- Central fins + adjustable lateral metal tangs
- Quick release point
- Anchors safety bolt
- Parking stands

- Hochfester monolithischer Rahmen
- 3 -Punkt-Anschluss - Kat. 2
- Anker aus Stahl C45 - 30 mm. dick
- Zentraler Zinkensatz + verstellbare Seitenzinken
- Spitze mit Schnellanschluss
- Anker-Sicherheitsbolzen
- Unterstützungen

- Chasis monolítico de alta resistencia
- Enganche de 3 puntos - cat. 2
- Anclas de acero C45 - espesor 30 mm.
- Kit cuchillas centrales + cuchillas laterales ajustables
- Punta con enganche rápido
- Bulón de seguridad del ancla
- Soportes



## OPZIONI OPTIONS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES




**Coppia rulli a spuntoni**
**Couple de rouleaux Hérisson**
**Pair of spiked rollers**
**Spitzenwalzenpaar**
**Par de rodillos de dientes**

| 2500 | 3000 |
|---|---|
| kg. 340 | kg. 410 |




**Coppia ruote profondità in acciaio**
**Couple de roues de profondeur en acier**
**Pair of steel wheels for depth adjustment**
**Tiefenräderpaar aus Stahl**
**Par de ruedas de profundidad de acero**




**Sezione a dischi posteriore**
**Section à disques arrière**
**Rear disc section**
**Hinterer Scheibenabschnitt**
**Sección de discos trasera**

| 2500 | 3000 |
|---|---|
| kg. 530 | kg. 650 |




**Indicatore di profondità**
**Indicateur de profondeur**
**Depth indicator**
**Tiefenindikator**
**Indicador de profundidad**




**Kit spondine contenimento zolle**
**Kit de flancs pour retenir le terrain**
**Clod-restricting flanges**
**Flanschen, um die Schollen zu begrenzen**
**Kit de flancos para contener terrones**



FALC
Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050
www.falc.eu | info@falc.eu