FALC®

mod. SCORPION HDP

RIPUNTATORE PIEGHEVOLE - DECOMPACTEUR PLIABLE
FOLDING SUBSOILER - KLAPPBARE TIEFENLOCKERER
SUBSOLADOR PLEGABLE



Il ripuntatore pieghevole SCORPION HDP è ideale per sgrossare e "rompere" il terreno, rendendo possibile un adeguato drenaggio. E' disponibile da 7 a 11 ancore, con profondità di lavoro compresa tra 30 e 70 cm, per trattori con potenza compresa tra i 200 e i 500 HP.

Le décompacteur pliable SCORPION HDP est idéal pour dégrossir et "briser" le sol, en permettant un drainage approprié. C'est disponible de 7 à 11 ancrages, avec profondeur de travail entre 30 et 70 cm, pour tracteurs de 200 à 500 CV.

The folding subsoiler SCORPION HDP is ideal to rough-cut and "break" the ground, making an adequate drainage possible. It is available from 7 to 11 anchors, with a working depth between 30 and 70 cm, for 200-500 HP tractors.

Der klappbare Tiefenlockerer SCORPION HDP ist ideal, den Boden grob zu schneiden/ "zerbrechen" und eine optimale Entwässerung zu schaffen. Er ist von 7 bis 11 Anker verfügbar, mit einer Arbeitstiefe von 30 bis 70 cm, für Traktoren von 200 bis 500 PS.

El subsolador plegable SCORPION HDP es ideal para cortar toscamente y "romper" el suelo, permitiendo un drenaje adecuado. Es disponible de 7 a 11 anclas, con una profundidad de trabajo de 30 a 70 cm, para tractores de 200 a 500 CV.

mod. SCORPION HDP

200-500 HP

FALC

SCORPION HDP	HP	ancore ancrages anchors Anker anclas N.	altezza telaio hauteur chassis frame height Rahmenhöhe altura del chasis mm.	larghezza lavoro largeur de travail working width Arbeitsbreite ancho de trabajo mm.	larghezza trasporto largeur de transport transport width Transportbreite ancho de transporte mm.	profondità lavoro profondeur de travail working depth Arbeitstiefe profundidad de trabajo cm.	✲ kg	lbs
3500-7DP	200-300	7	900	3500	2500	30/70	1640	3616
4000-9DP	250-390	9	900	4000	2500	30/70	2190	4828
5000-11DP	380-500	11	900	5000	3000	30/70	2635	5809

✲peso senza rulli/dischi ✲poids sans rouleaux/disques ✲weight without rolllers/discs ✲Gewicht ohne Walzen/Scheiben ✲peso sin rodillos/discos

- Telaio chiusura idraulica
- Attacco 3 punti di 3a/4a categoria
- Ancore in acciaio C45 spessore 35 mm
- Puntale con attacco rapido
- Bullone di sicurezza ancora
- Kit esplosore centrale + esplosori laterali
- Piedini di supporto

- Châssis à fermeture hydraulique
- Attelage 3 points 3ème/4ème catégorie
- Ancrages en acier C45, épaisseur 35 mm
- Pointe avec couplage rapide
- Boulon de sécurité de l'ancrage
- Kit « exploseur » central + « exploseurs» latéraux
- Pieds de support

- Hydraulic closing frame
- 3-point hitch cat. 3-4
- Steel C45 anchors - 35 mm thick
- Quick release point
- Anchor safety bolt
- Central fins + metal tangs side
- Parking stands

- Hydraulisches Rahmen Schließsystem
- 3 -Punkt-Anschluss - Kat. 3/4
- Anker aus Stahl C45 - 35 mm. dick
- Spitze mit Schnellanschluss
- Anker-Sicherheitsbolzen
- Zentraler Zinkensatz + Seitenzinken
- Stützfüße

- Chasis con cierre hidráulico
- Enganche de 3 puntos - cat. 3/4
- Anclas de acero C45 - espesor 35 mm.
- Punta con enganche rápido
- Bulón de seguridad del ancla
- Kit cuchillas centrales + cuchillas laterales ajustables
- Piés de apoyo

OPZIONI OPTIONS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES



Coppia rulli a spuntoni
Couple de rouleaux Hérisson
Pair of spiked rollers
Spitzenwalzenpaar
Par de rodillos de dientes

3500	4000	5000
kg. 1080	kg. 1275	kg. 1440



Sezione a dischi posteriore
Section à disques arrière
Rear discs section
Hinterer Scheibenabschnitt
Sección de discos trasera

3500	4000	5000
kg. 1230	kg. 1350	kg. 1600



Kit spondine contenimento zolle
Kit de flancs pour retenir le terrain
Clod-restricting flanges
Flanschen, um die Schollen zu begrenzen
Kit de flancos para contener terrones



Coppia ruote profondità in gomma
Couple de roues de profondeur en pneu
Pair of rubber wheels for depth adjustment
Tiefenräderpaar aus Gummi
Par de ruedas de profundidad de goma



Ancora alta resistenza Hardox
Ancrage haute resistance en Hardox
Hardox high resistance anchor
Hochfester Anker aus Hardox
Ancla de alta resistencia de Hardox



Ancora alta resistenza in Hardox dritta
Ancrage haute resistance en Hardox droit
Hardox high resistance anchor straight
Hochfeste gerade Hardox Zinken
Ancla de alta resistencia de Hardox, recta



FALC
Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050
www.falc.eu | info@falc.eu