FALC®

mod. SCORPION HD HYDRO

NO STOP SYSTEM

RIPUNTATORE - DECOMPACTEUR
SUBSOILER - TIEFENLOCKERER - SUBSOLADOR



Il ripuntatore SCORPION HD HYDRO con sistema "NO STOP" idropneumatico è ideale per sgrossare e "rompere" il terreno, rendendo possibile un adeguato drenaggio. E' disponibile da 5 a 9 ancore, con profondità di lavoro compresa tra 30 e 70 cm, per trattori con potenza compresa tra i 160 e i 390 HP.

Le décompacteur SCORPION HD HYDRO avec système "NO STOP" hydropneumatique est idéal pour dégrossir et "briser" le sol, en permettant un drainage approprié. C'est disponible de 5 à 9 ancrages, avec profondeur de travail entre 30 et 70 cm, pour tracteurs de 160 à 390 CV.

The subsoiler SCORPION HD HYDRO with hydropneumatic "NO STOP" system is ideal to rough-cut and "break" the ground, making an adequate drainage possible. It is available from 5 to 9 anchors, with a working depth between 30 and 70 cm, for 160-390 HP tractors.

Der Tiefenlockerer SCORPION HD HYDRO mit "NO STOP" hydraulisches Zinkensicherheitssystem ist ideal, den Boden grob zu schneiden/"zerbrechen" und eine optimale Entwässerung zu schaffen. Er ist von 5 bis 9 Anker verfügbar, mit einer Arbeitstiefe von 30 bis 70 cm, für Traktoren von 160 bis 390 PS.

El subsolador SCORPION HD HYDRO con sistema hidroneumático «NO STOP» es ideal para cortar toscamente y "romper" el suelo , permitiendo un drenaje adecuado. Es disponible de 5 a 9 anclas, con una profundidad de trabajo de 30 a 70 cm, para tractores de 160 a 390 CV.

mod. SCORPION HD HYDRO

160-390 HP

FALC

SCORPION HD HYDRO		ancore ancrages anchors Anker anclas	altezza telaio hauteur chassis frame height Rahmenhöhe altura del chasis	larghezza lavoro largeur de travail working width Arbeitsbreite ancho de trabajo	larghezza trasporto largeur de transport transport width Transportbreite ancho de transporte	profondità lavoro profondeur de travail working depth Arbeitstiefe profundidad de trabajo
	HP	N.	mm.	mm.	mm.	cm.
2500-NST-5DP	160-230	5	800	2500	2500	30/70
3000-NST-7DP	200-300	7	800	3000	3000	30/70
4000-NST-9DP	250-390	9	800	4000	4000	30/70

- CON DOPPIO RULLO A SPUNTONI - AVEC DOUBLE ROULEAU HERISSON - WITH DOUBLE SPIKED ROLLER - MIT SPITZENWALZENPAAR - CON PAR DE RODILLOS DE DIENTES		
2500-NST-5DP-R	kg. 2250	lbs 4960
3000-NST-7DP-R	kg. 2890	lbs 6371
4000-NST-9DP-R	kg. 3750	lbs 8267

- CON DISCHIERA - AVEC DISQUE - WITH DISC - MIT HINTEREM SCHEIBENABSCHNITT - CON SECCION DE DISCOS TRASERA		
2500-NST-5DP-D	kg. 2460	lbs 5423
3000-NST-7DP-D	kg. 3090	lbs 6812
4000-NST-9DP-D	kg. 3955	lbs 8719

- Sistema "NO STOP" idropneumatico sicurezza ancora
- Telaio con struttura ad alta resistenza
- Attacco 3 punti di 3a categoria
- Esplosore centrale
- Esplosori laterali
- Puntale con attacco rapido
- Sollevatore idraulico

- Système "NO STOP" hydropneumatique de sécurité ancrage
- Châssis à haute résistance
- Attelage 3 points 3ème catégorie
- « exploseur » central
- « exploseurs» latéraux
- Pointe avec couplage rapide
- Relevage hydraulique

- Hydropneumatic "NO STOP" anchor safety system
- High-strenght frame
- 3-point hitch cat. 3
- Central fins
- Lateral metal tangs
- Quick release point
- Frame with high strenght structure

- "NO STOP" hydraulisches Zinkensicherheitssystem
- Hochfester Rahmen
- 3 -Punkt-Anschluss - Kat. 3
- Zentraler Zinkensatz
- Seitenzinken
- Spitze mit Schnellanschluss
- Hydraulisches Hubwerk

- Sistema hidroneumático «NO STOP» para la seguridad de la ancla
- Chasis de alta resistencia
- Enganche de 3 puntos - cat. 3
- Cuchillas centrales
- Cuchillas laterales
- Punta con enganche rápido
- Levantador hidráulico

OPZIONI OPTIONS OPTIONS OPTIONEN OPCIONES



- **Coppia ruote profondità in gomma**
- **Couple de roues de profondeur en pneu**
- **Pair of rubber wheels for depth adjustment**
- **Tiefenräderpaar aus Gummi**
- **Par de ruedas de profundidad de goma**



- **Indicatore di profondità**
- **Indicateur de profondeur**
- **Depth indicator**
- **Tiefenindikator**
- **Indicador de profundidad**



- **Vomeri a 2 punte reversibili 40x30**
- **Socs avec 2 pointes réversibles 40x30**
- **Ploughshares with 2 reversible points 40x30**
- **Rotationszinken mit 2 umkehrbaren Spitzen 40x30**
- **Rejas con 2 puntas reversibles 40x30**

- **Prolunghe rullo da 30 cm**
- **Rallonge de rouleau 30 cm**
- **30 cm roller extension**
- **30 cm Walzenverlängerung**
- **Extensiones de rodillos**





FALC

Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050
www.falc.eu | info@falc.eu