

FALC

mod. TRACK

**TRINCIATRICE - BROYEUR - SHREDDER
HÄCKSLER - TRITURADORA**



**Trinciatrice speciale per residui vegetali della patata.
Abbinabile anteriormente e posteriormente a trattori da 60 a 120 HP.**

**Broyeur spécial pour résidus végétaux de pommes de terre.
Il peut être monté à l'avant et à l'arrière des tracteurs de 60-120 CV.**



**Special shredder for potato haulm.
It can be fitted both in the front and back of 60-120 HP tractors.**

**Sondermulcher für Kartoffelrückstände.
Für Front- und Heckanbau an Traktoren von 60 bis 120 PS.**

**Trituradora especial para restos vegetales de patata.
Acoplable anteriormente y posteriormente a tractores de 60 a 120 CV.**





TRACK					 standard					
	A mm.	B mm.	A inches	B inches	KG	LBS	N.	HP	PTO	N.
3200	3200	3492	125,98	137,48	1145	2524	66	60-120	540	5



- Baulatura regolabile:
mm. 750x4 oppure mm. 800x4
- Attacco 3 p. reversibile
- Rotore a doppia elica Ø219,1x10
- Settori interni per ventilazione
- Tendicinghie automatico
- Bandelle anteriori e posteriori in gomma
- Cofani apribili



- Buttage réglable :
mm 750 x 4 ou mm 800 x 4
- Attelage 3 points réversible
- Rotor à double hélice Ø 219,1 x 10
- Secteurs intérieurs pour la ventilation
- Tendeur de courroies automatique
- Feuillards avant et arrière en caoutchouc
- Capots ouvrants





- Adjustable bed spacing:
750 mm x 4 or 800 mm x 4
- Reversible 3-point hitch
- Double-helical rotor Ø 219.1 x 10
- Internal ventilation sections
- Automatic belt tightener
- Front and rear rubber flaps
- Opening bonnets



- Verstellbarer Beetabstand:
mm. 750x4 oder mm. 800x4
- Umkehrbarer 3-Punkt Anschluss
- Doppelhelix-Rotor Ø219,1x10
- Innenbereiche für die Belüftung
- Automatische Spannvorrichtung
- Vordere und hintere Beschläge aus Gummi
- Öffnbare Hauben



- Caballón ajustable:
mm. 750x4 o mm. 800x4
- Enganche de 3 puntos reversible
- Rotor de doble hélice Ø219,1x10
- Sectores internos para ventilación
- Tensor automático de correas
- Bandas delanteras y traseras de goma
- Capós que se pueden abrir



Invertendo la posizione delle pulegge si passa da PTO 540 a PTO 1000



Inversant la position des poulies on passe de PDF 540 à PDF 1000



Inverting the position of the pulleys you change from PTO 540 to PTO 1000



Um die Umdrehungen von 540 bis 1000 zu wechseln, muss man die Riemenscheiben vertauschen



Invertiendo la posición de las poleas, se pasa de TDF 540 a TDF 1000




 **ABBINABILE ANTERIORMENTE E POSTERIORMENTE AL TRATTORE**

 **IL PEUT ÊTRE MONTÉ À L'AVANT ET A L'ARRIÈRE DU TRACTEUR**

 **IT CAN BE FITTED BOTH IN THE FRONT AND BACK OF THE TRACTOR**

 **FÜR FRONT- UND HECKANBAU AM TRAKTOR**

 **ACOPABLE ANTERIORMENTE Y POSTERIORMENTE AL TRACTOR**



3



4

 G/M del rotore


 T/min du rotor

 Rotor RPM

 Rotor U/min

 RPM del rotor

TRACK 3200	n.
PTO 540	1815
PTO 1000	1742



5



6




🇮🇹 OPZIONI 🇫🇷 OPTIONS 🇬🇧 OPTIONS 🇩🇪 OPTIONEN 🇪🇸 OPCIONES



- 🇮🇹 **A. Ruote laterali di profondità**
B. Ruote compattatrici
- 🇫🇷 **A. Roues de profondeur latérales**
B. Roues de compactage
- 🇬🇧 **A. Lateral depth wheels**
B. Compacting wheels
- 🇩🇪 **A. Seitliche Tiefenräder**
B. Verdichtungsräder
- 🇪🇸 **A. Ruedas laterales de profundidad**
B. Ruedas compactadoras

- 🇮🇹 **Inserti in polietilene anti-intasamento**
- 🇫🇷 **Inserts en polyéthylène anti-bourrage**
- 🇬🇧 **Anti-clogging polyethylene inserts**
- 🇩🇪 **Anti-Verstopfung-Einsätze aus Polyethylen**
- 🇪🇸 **Insertos de polietileno anti-obstrucción**



- 🇮🇹 **Prolungamento fiancata laterale**
- 🇫🇷 **Extension de la tôle latérale**
- 🇬🇧 **Extension of the lateral side**
- 🇩🇪 **Verlängerung des Seitenflansches**
- 🇪🇸 **Extensión del flanco lateral**



FALC

Via Proventa, 41
48018 Faenza (Italia)
Tel. +39 0546 29050
www.falc.eu | info@falc.eu

